

Руководство по установке на сервер

сервиса

«Моментальные платежи - Кредит в корзине»

B2B

1. Общие сведения и подготовка к установке	3
2. Окружения и структура настроек	4
3. Добавление сервера и настройка SSH	5
4. Настройки сервера и ключи хостов	6
5. Настройка секретов Ansible Vault	7
6. Первичная установка приложения	8
7. Обновление приложения вручную	9
8. Развертывание через GitLab CI/CD	10
9. Проверка установки и первичная настройка	11
10. Возможные затруднения	12
Контакты	13

1. Общие сведения и подготовка к установке

- 1.1. Настоящее руководство описывает установку и обновление сервиса B2B «Моментальные платежи - Кредит в корзине» на сервере. Руководство предназначено для специалиста, выполняющего развертывание приложения.
- 1.2. Для каждого клиента используются отдельный сервер и домен. Серверная часть работает на Node.js 20, NestJS, TypeORM и SQLite. Клиентская часть использует React 19, TypeScript и Vite. Компоненты поставляются в Docker-образах backend и web и запускаются через Docker Compose.
- 1.3. Ansible подготавливает сервер, устанавливает Docker, nginx и certbot, формирует файлы .env и docker-compose.yml, выполняет вход в registry и запускает приложение. Nginx раздает статику и проксирует API. Данные и журналы размещаются в томах.
- 1.4. До начала установки необходимо подготовить доступ к репозиторию проекта, серверу по SSH, GitLab Container Registry и паролю Ansible Vault. На машине управления должны быть доступны Ansible, SSH и Bash. Все команды в руководстве выполняются из корня репозитория, если не указано иное.
- 1.5. Подготовьте доменное имя, направленное на сервер, и доступ для выпуска HTTPS-сертификата. Убедитесь, что сервер может обращаться к registry, API Сбербанка и используемым внешним сервисам. Пользователь Ansible должен иметь права для установки пакетов и настройки служб.
- 1.6. Первичная установка выполняется скриптом init-env.sh. Последующие обновления выполняются локально или через GitLab CI/CD. Задания CI не устанавливают Docker, nginx и certbot на новый сервер.

2. Окружения и структура настроек

2.1. Выбор окружения

- 2.1.1. Для тестового окружения используются ветка разработчика, группа Ansible test и инвентарь `ansible/inventory/test/hosts.yml`. Для промышленного окружения используются главная ветка, группа `prod` и инвентарь `ansible/inventory/prod/hosts.yml`.
- 2.1.2. В командах обозначение `<env>` заменяется на `test` или `prod`. Параметр `target_group` должен совпадать с именем группы в `hosts.yml`. Значения в угловых скобках необходимо заменить своими данными, сами скобки в команду включать не нужно.

2.2. Файлы инвентаря

- 2.2.1. Файл `ansible/inventory/<env>/hosts.yml` содержит список серверов среды. Файл `ansible/inventory/<env>/known_hosts` содержит SSH-ключи хостов, в CI он копируется в `~/ssh/known_hosts`.
- 2.2.2. Общие настройки находятся в файле `ansible/inventory/<env>/group_vars/all/main.yml`. В нем задаются `project_name`, `env_name`, `deploy_path`, `docker_project_name`, `registry_url`, `registry_project_path`, `backend_image` и `web_image`.
- 2.2.3. В этом же файле задаются `image_tag` (по умолчанию `latest`), `jwt_expires_in`, `b2b_auth_url` и `letsencrypt_email`, формируются полные имена образов `backend_image_full` и `web_image_full`.
- 2.2.4. Настройки отдельного сервера находятся в файле `ansible/inventory/<env>/host_vars/<hostname>/main.yml`. Значение `<hostname>` соответствует имени сервера в инвентаре.

2.3. Тег образов

- 2.3.1. Параметр `image_tag` определяет устанавливаемую версию образов. Скрипт `init-env.sh` по умолчанию использует `latest`. В CI в `bootstrap.yml` передается тег `CI_COMMIT_SHORT_SHA`. До запуска убедитесь, что образы `backend` и `web` с выбранным тегом доступны в `registry`.

3. Добавление сервера и настройка SSH

- 3.1. Добавьте сервер с помощью скрипта. При стандартном SSH-порте 22 последний аргумент можно не указывать:

```
bash ansible/scripts/add-host.sh <env> <host_name> <ip> <domain> [ssh_port]
```

Пример для промышленного окружения и нестандартного порта:

```
bash ansible/scripts/add-host.sh prod client-x \  
203.0.113.20 client.example.com 2266
```

- 3.2. Скрипт создает `host_vars/<host_name>/main.yml`, при необходимости добавляет сервер в `hosts.yml` и записывает SSH-ключ в `known_hosts` через `ssh-keyscan`. Для нестандартного порта используется `ssh-keyscan -p <ssh_port>`.

- 3.3. Проверьте, что сервер находится в нужной группе `hosts.yml`. В `host_vars` проверьте `ansible_host`, `ansible_user` и `ansible_port`. Если `ansible_port` не указан, используется порт 22.

- 3.4. Добавьте публичный ключ машины управления на сервер. Пользователь должен совпадать с `ansible_user`. Пример для нестандартного порта:

```
ssh-copy-id -p <ssh_port> -i ~/.ssh/id_ed25519_ansible.pub \  
<ansible_user>@<ip>
```

- 3.5. Проверьте подключение с соответствующим приватным ключом:

```
ssh -p <ssh_port> -i ~/.ssh/id_ed25519_ansible \  
<ansible_user>@<ip>
```

- 3.6. Для порта 22 параметр `-p` можно опустить. При запуске Ansible используйте тот же приватный ключ, через `ansible_ssh_private_key_file`, параметр `--private-key` или `ssh-agent`.

Обратите внимание, при ручном заполнении `known_hosts` используйте команду из следующего раздела. Сообщение `add-host.sh` о `host_vars/.../vault.yml` относится к необязательным секретам отдельного сервера.

4. Настройки сервера и ключи хостов

4.1. Заполнение host_vars

- 4.1.1. Откройте файл `ansible/inventory/<env>/host_vars/<hostname>/main.yml` и проверьте параметры подключения: `ansible_host` - адрес сервера, `ansible_user` - пользователь SSH, `ansible_port` - порт SSH при отличии от 22.
- 4.1.2. Укажите `app_domain` - домен приложения, `web_port` и `backend_port` - порты компонентов, `database_path` - путь к данным базы и `log_dir` - каталог журналов.
- 4.1.3. Заполните `server_url`, `client_mail`, `payment_base_url` и `support_api_key`. Проверьте URL сервисов, почту клиента, базовый URL оплаты и ключ поддержки в соответствии с настройками конкретного клиента.

4.2. Заполнение known_hosts вручную

- 4.2.1. Если ключ не был добавлен скриптом, получите его для стандартного порта:

```
ssh-keyscan -H <ip> >> ansible/inventory/<env>/known_hosts
```

Для нестандартного порта выполните:

```
ssh-keyscan -p <ssh_port> -H <ip> \
>> ansible/inventory/<env>/known_hosts
```

- 4.2.2. Значение `<ssh_port>` должно совпадать с `ansible_port` в `host_vars`. Иначе проверка ключа при подключении к фактическому порту не пройдет. Перед использованием сверяйте отпечаток ключа с доверенными данными сервера.
- 4.2.3. Сохраните и закоммитьте обновленный `known_hosts` вместе с изменениями инвентаря. В CI используется этот файл: для `test` - из `ansible/inventory/test/`, для `prod` - из `ansible/inventory/prod/`.

5. Настройка секретов Ansible Vault

5.1. Подготовьте зашифрованные секреты для выбранной среды. В описанной конфигурации test они находятся в `ansible/inventory/test/group_vars/all/vault.yml` и являются общими для всех экземпляров тестовой среды.

5.2. В vault задаются `registry_username` и `registry_password` для входа в registry, а также `internal_api_key`, `jwt_secret` и `encryption_key` для файла `.env` приложения. Примеры имен переменных приведены в комментариях `group_vars/all/main.yml` тестовой среды.

5.3. Для просмотра содержимого тестового vault выполните:

```
ansible-vault view \  
  ansible/inventory/test/group_vars/all/vault.yml
```

Если пароль хранится в локальном файле, используйте:

```
ansible-vault view \  
  ansible/inventory/test/group_vars/all/vault.yml \  
  --vault-password-file .vault_pass
```

5.4. Для промышленной среды подготовьте соответствующий vault до установки. Состав переменных должен соответствовать playbook-файлам и шаблону `ansible/templates/app.env.j2` выбранной среды.

5.5. При ручном запуске playbook-файлов параметр `--ask-vault-pass` запрашивает пароль интерактивно. Вместо него можно использовать `--vault-password-file .vault_pass`.

5.6. В CI пароль передается переменной `ANSIBLE_VAULT_PASSWORD`. Задание записывает его в `.vault_pass` и передает этот файл каждому вызову `ansible-playbook`.

Важно: файл `.vault_pass` содержит пароль в открытом виде. Не включайте его в коммит и ограничьте доступ к нему. Данные для подключения к API Сбербанка вводятся отдельно в административном разделе после установки.

6. Первичная установка приложения

6.1. Перед установкой убедитесь, что сервер добавлен в инвентарь, `host_vars` заполнен, SSH-подключение работает, ключ хоста сохранен, vault подготовлен и выбранные образы доступны в registry.

6.2. Запустите полную инициализацию среды:

```
bash ansible/scripts/init-env.sh <env> [image_tag]
```

Например, для тестового окружения с тегом `latest`:

```
bash ansible/scripts/init-env.sh test latest
```

6.3. Второй аргумент необязателен; по умолчанию используется `latest`. Скрипт выбирает инвентарь `ansible/inventory/<env>/hosts.yml`. При запросе введите пароль Ansible Vault.

Важно: скрипт работает с инвентарем среды. Перед запуском проверьте состав целевой группы, команда не содержит отдельного аргумента для выбора одного сервера.

6.4. Последовательность установки

6.4.1. `bootstrap.yml` - подготовка каталогов и шаблонов `.env` и `docker-compose.yml` с параметрами `target_group=<env>` и `image_tag=<tag>`.

6.4.2. `install_docker.yml`, `install_nginx.yml` и `install_certbot.yml` - установка Docker, nginx и certbot.

6.4.3. `configure_nginx.yml` и `issue_certificate.yml` - настройка nginx и выпуск сертификата Let's Encrypt.

6.4.4. `registry_login.yml` и `deploy_app.yml` - вход в registry, получение образов и запуск приложения через Docker Compose.

6.4.5. Все перечисленные playbook-файлы находятся в `ansible/playbooks/`. Для `bootstrap`, настройки nginx, выпуска сертификата, входа в registry и развертывания используется доступ к vault. После завершения выполните проверку по разделу 9.

7. Обновление приложения вручную

7.1. Обновление через Ansible

7.1.1. Для уже подготовленного сервера выполните три команды последовательно: обновление шаблонов и каталогов, вход в registry, развертывание образов. Пример для test:

```
ansible-playbook -i ansible/inventory/test/hosts.yml \
  ansible/playbooks/bootstrap.yml --ask-vault-pass \
  -e "target_group=test image_tag=latest"

ansible-playbook -i ansible/inventory/test/hosts.yml \
  ansible/playbooks/registry_login.yml --ask-vault-pass \
  -e "target_group=test"

ansible-playbook -i ansible/inventory/test/hosts.yml \
  ansible/playbooks/deploy_app.yml --ask-vault-pass \
  -e "target_group=test"
```

7.1.2. Для prod замените путь инвентаря на ansible/inventory/prod/hosts.yml и укажите target_group=prod. Для установки конкретной версии замените latest на требуемый тег образов. При необходимости используйте --vault-password-file вместо --ask-vault-pass.

7.2. Обновление промышленной среды скриптом

7.2.1. Из корня репозитория выполните:

```
./deploy-prod.sh [<image_tag>]
```

7.2.2. Скрипт выполняет ту же последовательность, что и deploy_prod в CI. Если тег не указан, внутри git-дерева используется результат git rev-parse --short HEAD. Вне git-дерева тег обязателен.

7.2.3. Пароль vault можно ввести интерактивно, указать в файле .vault_pass в корне репозитория либо передать путь к файлу через переменную ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE.

7.2.4. После обновления проверьте доступность страницы и состояние приложения по разделу 9.

8. Развертывание через GitLab CI/CD

8.1. Подготовка переменных

- 8.1.1. В настройках CI/CD проекта задайте `SSH_PRIVATE_KEY` - приватный SSH-ключ для доступа к серверам, и `ANSIBLE_VAULT_PASSWORD` - пароль Ansible Vault. Настройте `masked/protected` в соответствии с политикой команды и доступом нужных веток.
- 8.1.2. В задании деплоя `SSH_PRIVATE_KEY` записывается в `~/.ssh/id_rsa` с правами 600. В `~/.ssh/known_hosts` копируется файл соответствующего окружения. Публичная часть ключа должна быть добавлена на целевые серверы пользователю `ansible_user`.

8.2. Сборка образов

- 8.2.1. Pipeline состоит из стадий `build` и `deploy`. Задания `build_backend` и `build_web` собирают образы по файлам `docker/backend.Dockerfile` и `docker/frontend.Dockerfile` и публикуют их в GitLab Container Registry:

```
$CI_REGISTRY_IMAGE/backend:$CI_COMMIT_SHORT_SHA  
$CI_REGISTRY_IMAGE/web:$CI_COMMIT_SHORT_SHA
```

- 8.2.2. Для входа в `registry` на стадии `build` используются встроенные переменные GitLab: `CI_REGISTRY_USER`, `CI_REGISTRY_PASSWORD` и `CI_REGISTRY`.

8.3. Запуск развертывания

- 8.3.1. После `push` в ветку разработчика выполняется сборка и автоматический `deploy_test` с `target_group=test` и `image_tag=$CI_COMMIT_SHORT_SHA`.
- 8.3.2. После `push` в главную ветку дождитесь успешной сборки и вручную запустите `deploy_prod`. Задание доступно только для `main`, имеет `when: manual` и использует `target_group=prod` и тот же тег коммита.
- 8.3.3. В CI выполняются только `bootstrap.yml`, `registry_login.yml` и `deploy_app.yml`. Новый сервер предварительно подготовьте через `init-env.sh` по разделу 6.

9. Проверка установки и первичная настройка

9.1. Убедитесь, что Ansible или задание CI завершились без ошибок. При ошибке определите playbook и шаг, на котором остановилось выполнение, прежде чем повторять запуск.

9.2. Подключитесь к серверу и перейдите в каталог, заданный переменной `deploy_path`. Проверьте состояние контейнеров командой:

```
cd <deploy_path>
docker compose ps
```

9.3. При необходимости просмотрите сообщения контейнеров:

```
docker compose logs --tail=100
```

9.4. Откройте `https://<app_domain>` в браузере. Проверьте доступность страницы и HTTPS-сертификат. Дополнительно проверьте файлы журналов в `log_dir` и размещение данных по настройке `database_path`.

9.5. Откройте административный раздел и выполните настройку по «Руководству администратора». Укажите реквизиты получателя, ставку НДС, параметры API и сертификаты для используемых способов оплаты. Выберите нужный контур Сбербанка и сохраните настройки.

9.6. Выполните авторизацию владельца через СберБизнес ID отдельно для каждого подключаемого способа оплаты. Проверьте статус авторизации и отображение настроенных способов на платежной странице.

9.7. Проверьте ввод данных вручную и загрузку PDF-счета. В согласованном тестовом контуре выполните проверку платежного сценария, возврата после авторизации и страницы статуса.

Обратите внимание: успешный запуск контейнеров подтверждает развертывание приложения. Для приема платежей также необходимы корректные банковские настройки, авторизация владельца и действующий тариф клиента.

10. Возможные затруднения

- 10.1. Не удастся подключиться по SSH. Проверьте `ansible_host`, `ansible_user`, `ansible_port`, доступность порта и соответствие приватного ключа публичному ключу на сервере.
- 10.2. Ошибка проверки ключа хоста. Проверьте запись `known_hosts` и порт, для которого она получена. При смене ключа сначала подтвердите его подлинность, затем обновите файл инвентаря и коммит для CI.
- 10.3. Не удастся прочитать vault. Проверьте пароль, расположение vault для выбранной среды и параметр `--vault-password-file`. В CI проверьте доступность `ANSIBLE_VAULT_PASSWORD` заданию.
- 10.4. Образы не загружаются. Проверьте `registry_url`, `registry_project_path`, имена `backend_image` и `web_image`, выбранный `image_tag`, учетные данные `registry` и результат стадии `build`.
- 10.5. Страница недоступна или сертификат не выпущен. Проверьте домен и его адресацию, настройки `nginx`, доступность сервера и результат `configure_nginx.yml` и `issue_certificate.yml`. Убедитесь, что первичная установка выполнена полностью.
- 10.6. Контейнеры запущены, но приложение работает с ошибкой. Проверьте сформированный `.env`, `host_vars` и журналы. Сопоставьте ошибку с параметрами внешних сервисов и банковскими настройками.
- 10.7. Способ оплаты не отображается. Проверьте его настройку и авторизацию владельца в административном разделе. При предупреждении «Сервис временно недоступен» проверьте доступность банковского сервиса. При блокировке интерфейса проверьте тариф клиента.
- 10.8. Если устранить ошибку не удалось, передайте в поддержку описание, время возникновения и этап установки. Не включайте в обращение приватные ключи, пароли, токены или содержимое vault.

Контакты

ИТ-компания true.code

Менеджер проектов:
Синицын Вячеслав

email: pay@t-code.ru
<https://t-code.ru/>